

AUTOFLAM 4000

CHALUMEAU SOUDEUR DE TYPE 2

- Le chalumeau Autoflam 4000 est un chalumeau soudeur oxy-acétylénique type 2, basse pression, à débits multiples par réglage de l'injecteur (chalumeau à aiguille).
- L'Autoflam 4000 est équipé de raccords d'entrée M16x1,5 droit (oxygène) et gauche (gaz).
- Il est fourni avec des douilles porte tuyau permettant de se raccorder sur des tuyaux de diamètre 10 mm intérieur.
- L'Autoflam 4000 est livré avec un clé porte becs et 6 becs de 1000 à 4000 l/h qui lui permettent de souder de 10 à 45mm d'épaisseur.
- *Pour toute utilisation de chalumeau chauffeur de gros débit, il est impératif de disposer de moyens de chauffe adaptés : Une bouteille d'acétylène de 6m³ – B50 ne peut pas débiter plus de 1000 l/h. Il faut donc, pour un chalumeau de 4000 l/h, coupler 4 bouteilles d'acétylène pour ne pas avoir de risques de retour de flamme. Il est fortement déconseillé de travailler avec des bouteilles de format plus petit que des 6 m³ lors d'opérations de chauffe.*



REF : 45640
ESC : 655803